



Radiateur à Chaleur Douce Intégrale CDI®

CONNECTÉ

- > **Compatible :**  
Muller Intuitiv with Netatmo
- > **2 détecteurs**
- > **Économie d'énergie**



Existe en versions :



Existe en coloris :



#### INFORMATIONS TECHNIQUES

**2 Éléments chauffants**  
(gérés indépendamment par le cerveau ISN®)

- Résistance surfacique
- Fonte

**Sources d'économies**

- Détecteur de présence
- Détecteur de fenêtre ouverte

**Confort simplifié**

- 1 programme libre
- 3 programmes pré-enregistrés
- Verrouillage parental

#### THERMOSTAT



Pour connecter vos radiateurs, munissez-vous d'un module de connexion disponible en magasin



Puissance (W)	Cotes (mm) (H X L X E)	Poids** (kg)	Code	Gencod
Version horizontale				
1000	600 x 600 x 112*	18,2	KFN3133FTEZ	3465700043264
1500	600 x 920 x 112*	28,1	KFN3135FTEZ	3465700043271
2000	600 x 1160 x 112*	35,1	KFN3137FTEZ	3465700043288
Version verticale				
1000	1070 x 400 x 133*	27	KFN3143FTEZ	3465700043295
1500	1505 x 420 x 133*	33	KFN3145FTEZ	3465700043301
2000	1505 x 480 x 133*	39,7	KFN3147FTEZ	3465700043318

\*Dossieret compris. \*\*Variation possible de 10%.



Classe II

IP 24  
IK 08

