



CONNECTÉ

- > **Compatible :**
Muller Intuitiv with Netatmo
- > **Petit & compact**
- > **Bonne restitution de la chaleur**



Existe en versions :



Existe en coloris :



INFORMATIONS TECHNIQUES

Élément chauffant

- Réfractite

Sources d'économies

- Détecteur de présence
- Détecteur de fenêtre ouverte

Confort simplifié

- 1 programme libre
- 3 programmes pré-enregistrés
- Verrouillage parental

THERMOSTAT



Pour connecter vos radiateurs, munissez-vous d'un module de connexion disponible en magasin



Puissance (W)	Cotes (mm) (H X L X E)	Poids** (kg)	Code	Gencod
Version horizontale				
1000	589 x 480 x 124*	13	KFN2923SEAJ	3465700042816
1500	589 x 640 x 124*	17,5	KFN2925SEAJ	3465700042823
2000	589 x 800 x 124*	22,3	KFN2927SEAJ	3465700042830
Version verticale				
1000	1059 x 365 x 145*	16,7	KFN2933SEAJ	3465700042847
1500	1494 x 365 x 145*	22,3	KFN2935SEAJ	3465700042854
Version basse				
1000	409 x 724,5 x 134*	13,5	KFN2943SEAJ	3465700042861
1500	409 x 964,5 x 134*	18,4	KFN2945SEAJ	3465700042878

*Dossieret compris. **Variation possible de 10%.



Classe II

IP 24
IK 08

