



CC-BAIN D



Blanc Acier

BARRES RÉVERSIBLES
ET DÉCALÉES POUR FACILITER
LE PORTAGE ET LE SÈCHAGE

DISPONIBLE EN DEUX COLORIS



SÈCHE-SERVIETTES
AVEC SOUFFLERIE



CHAUFFAGE COMPACT
LARGEUR : 34 CM



INDICATEUR
COMPORTEMENTAL



DÉTECTION DE
FENÊTRE OUVERTE



MODE
« FAVORIS »



Éléments de confort



- ◆ Résistance monobloc en aluminium.
- ◆ Soufflerie intégrée
- ◆ Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée

Commandes économies d'énergie




- ◆ Réglage de la température de consigne
- ◆ Minuterie intégrée
- ◆ Détection de fenêtre ouverte
- ◆ Indicateur comportemental.
- ◆ Programmation intégrée

Installation



- ◆ Dossieret de fixation en métal avec gabarit de pose.
- ◆ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz. 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote.

CC-Bain D



1400 W

		BLANC		GRIS ACIER
PUISSANCE (W) STATIQUE + DYNAMIQUE		L x H x E* (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCES
600W + 800 W		340 x 720 x 100	7,5	OOL1065FDAJ OOL1065FDEJ

Coloris blanc brillant et acier - Avec les barres, ajouter 16 mm à la largeur et 70 mm à l'épaisseur. Barres fournies. * Dimensions de l'appareil sans barre de fixation

Normes



Classe II
IP24 IK08

Mono
230 V

Garantie
2 ans